



## *X1-Laser Cross Grip 2.Accus*

**Laser à lignes de 360° avec mode  
récepteur manuel**  
Fixation murale et support de serrage  
magnétiques pour des applications variées



ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet appareil de mesure à la fois précise, robuste et en provenance de la marque LASERLINER, acteur reconnu de la mesure.

**La ligne laser de 360° horizontale et la ligne laser verticale** permettent d'aligner avec précision les objets dans toute la pièce. La visibilité est optimale grâce à la technologie du laser vert. Il est possible d'utiliser l'appareil aussi bien seul qu'en combinaison avec d'autres appareils grâce à la fixation murale et au support de serrage magnétiques CrossGrip. Le mode récepteur manuel intégré permet d'utiliser le laser X1 également à l'extérieur.

**Les points forts de ce laser à lignes sont :**

- ? Alignement horizontal précis des objets dans toute la pièce
- ? Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- ? Alignement automatique rapide
- ? Alignement facile des inclinaisons
- ? Mode récepteur manuel intégré pour une utilisation à l'extérieur
- ? Lignes laser qui peuvent être activées individuellement
- ? Deuxième accumulateur pour une longue durée de fonctionnement
- ? Fixation murale et pince de serrage CrossGrip

**Donnée techniques :**

- PLAGE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE  $\pm 3^\circ$
- PRÉCISION  $\pm 0,2$  mm / m
- NIVELLEMENT automatique
- VISIBILITÉ (TYPIQUE)\* 60 m
- ZONE DE TRAVAIL AVEC LE RÉCEPTEUR MANUEL (dépend du rapport de diversité de nature technique) 60 m
- LONGUEUR DE L'ONDE LASER 515 nm
- CLASSE DE LASER 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Pack d'accus Li-ions 3,7V / 5,2Ah
- Bloc d'alimentation électrique 5V/CC / 2A
- DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 15 h
- CONDITIONS DE TRAVAIL 0°C à 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
- CONDITIONS DE STOCKAGE -10°C à 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
- DIMENSIONS (L X H X P) 122 mm x 121 mm x 75 mm
- POIDS 638 g (pack d'accu inclus)

Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre instrument de la marque Laserliner et profitez de multiples avantages. Vous bénéficieriez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

### Caractéristiques techniques

Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE
Marque	LASERLINER

### Versions



Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :  
<https://www.appareildemesure.fr/niveau-laser/1481-niveau-laser-laserliner-031500a-la-precis-et-professionnel.html>

*Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

[www.appareildemesure.fr](http://www.appareildemesure.fr) - 01 85 42 00 68 - [contact@appareildemesure.fr](mailto:contact@appareildemesure.fr)

ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 00 68

[www.appareildemesure.fr](http://www.appareildemesure.fr) - [contact@appareildemesure.fr](mailto:contact@appareildemesure.fr)