APPAREIL DE MESURE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Instrument de nivellement AN 32 Plus

Instrument de nivellement solide et fiable doté d'une optique ultraperformante pour le bâtiment

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet appareil de mesure à la fois précise, robuste et en provenance de la marque LASERLINER, acteur reconnu de la mesure.
Cet **instrument de nivellement étanche à la poussière et à l'eau, doté d'une optique ultraperformante**, est idéal pour les applications dans le bâtiment. L'appareil permet un ajustement d'horizon automatique de la ligne de collimation par un compensateur précis amorti par air. La détermination de la distance a lieu à l'aide de repères dans la croix-cible et de la conversion facile des valeurs lues de centimètres en mètres (multiplicateur 100). Le miroir pratique permet un alignement simple en utilisant la bulle circulaire. Un cercle horizontal à commande latérale de précision infinie garantit une visée précise. Les éléments de commande pratiques garantissent aux utilisateurs une manipulation agréable.
? Détermination de la distance à l'aide des marques de la croix de l'objectif et conversion simple des valeurs relevées de centimètres en mètres
? L'horizontale automatique de la ligne cible
Données techniques de cet instrument de nivellement :
• VARIATION STANDARD 1,0 mm / km
• GROSSISSEMENT DE LA LUNETTE 32 x
• PORTÉE MINIMALE DE LA LUNETTE 0,5 m
• OUVERTURE DE L'OBJECTIF DE LA LUNETTE 40 mm
• CHAMP OPTIQUE DE LA LUNETTE 1° 20´
• COMPENSATEUR D'ATTÉNUATION Amortissement par air
• PLAGE DE FONCTIONNEMENT DU COMPENSATEUR ± 15´
• PRÉCISION DU COMPENSATEUR 0,3"
• DURÉE DE LA COMPENSATION < 2 s
• GRADUATION DU CERCLE HORIZONTAL Cercle horizontal 360° - 1 °
• PRÉCISION FIOLE 8´ / 2 mm
• RACCORDEMENT À UN TRÉPIED Filetage de 5/8"
• TYPE DE PROTECTION IP 64
• CONDITIONS DE TRAVAIL -20°C 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
• CONDITIONS DE STOCKAGE -30°C 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
• DIMENSIONS (L X H X P) 190 mm x 145 mm x 135 mm x (sans accessoires)
• POIDS 1400 g
Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre instrument de la marque Laserliner et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en uvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

Caractéristiques techniques

Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE
Marque	LASERLINER

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.appareildemesure.fr/niveau-laser/1506-niveau-laser-laserliner-08085-la-precis-et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

APPAREIL DE MESURE
ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY
01 85 42 00 68