



Sonomètre professionnel PCE-322ALEQ

Sonomètre catégorie II PCE-322ALEQ avec
enregistrement des données Inclus logiciel
pour le **calcul du LEQ** Interface USB
Intervalle: 30 ... 130 dB Écran LCD Mémoire
pour 32.700 valeurs



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE Instruments ,acteur reconnu de la mesure.

Le sonomètre PCE-322A est spécialement conçu pour mesurer le bruit dans le domaine de l'industrie, de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Le sonomètre possède une fonction d'enregistrement qui permet de stocker jusqu'à 32700 valeurs. Cela fait de lui le sonomètre idéal pour des enregistrements de longue durée. Vous pouvez connecter le sonomètre PCE-322A à un PC via le câble USB. Il est aussi possible d'effectuer une mesure en temps réel et de voir les valeurs directement sur l'écran. Le logiciel inclut le calcul du LEQ, et permet une lecture sous forme de tableau et de graphique. Gardez à l'esprit que le calcul du LEQ se fait par l'intermédiaire du logiciel, ce qui implique de transférer les valeurs de mesure du sonomètre à l'ordinateur. Toutes ces données peuvent être exportées à Excel. Le sonomètre dispose d'une sortie analogique et d'autres caractéristiques uniques pour ce type de modèle.

Caractéristiques du Sonomètre PCE-322ALEQ :

- Plages : Low 30 ... 80 dB/ Medium 50 ... 100 dB / High 80 ... 130 dB / Auto 30 ... 130 dB
- Plage dynamique : 50 dB
- Ecran LCD à 4 chiffres
- Résolution 0,1 dB
- Précision ±1,4 dB (par des conditions de référence @ 94 dB, 1 KHz)
- Actualisation de valeurs sur l'écran 2 fois par seconde
- Fréquence 31,5 Hz ... 8 kHz
- Mémoire 32700 enregistrements
- Pondération de fréquence A et C
- Pondération temporaire Rapide (125 millième de secondes)/ Lente (1 seconde)
- Type de micro Micro de condensateur électrique
- Fonctions Valeurs MIN, MAX, HOLD et alarme
- Sortie analogique AC/DC ; Ecouteurs
- Interface USB
- Déconnexion automatique Après 15 minutes d'inactivité
- Conditions environnementales 0 ... +40 °C, <90 % H.r.
- Conditions de stockage -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.
- Alimentation Pile de 9 V (environ 30 h en continu)
- Dimensions 280 x 95 x 45 mm
- Poids Environ 350 g
- Norme IEC 61672-1 (classe II)

Il est livré avec :

- 1 x Sonomètre PCE-322ALEQ
- 1 x Logiciel pour le calcul du LEQ et instructions, PCE-SOFT-LEQ
- 1 x Suppresseur du bruit du vent
- 1 x Câble interface
- 1 x Mini trépied
- 1 x Tournevis d'étalonnage
- 1 x Pile
- 1 x Source d'alimentation
- 1 x Mallette de transport
- 1 x Manuel d'utilisation

Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre Sonomètre de la marque PCE Instruments et profitez de multiples avantages. Vous bénéficieriez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
-----------	-----------



Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE
Marque	PCE Instruments

Versions

Plage de mesure
30-130 dB

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.appareildemesure.fr/sonometre-classe-2/1715-sonometre-classe-2-pce-instruments-pce-322aleq-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68