



Thermo-anémomètre compact 2MP

Thermo-anémomètre portable de la marque 2MP

Anémomètre de taille compacte permettant de **mesurer avec précision la vitesse et le débit de l'air** tout en mesurant la température ambiante.

Le **thermo-anémomètre TAN30-2MP** est parfait pour les applications suivantes :

- Agriculture en mesurant la vitesse et la direction du vent afin de protéger les cultures.
- Énergie éolienne afin d'évaluer le potentiel énergétique d'un site éolien.
- Météo pour prévoir les tempêtes ou les vents violents.



Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque 2MP, acteur reconnu de la mesure.

Description du produit

Le **thermo-anémomètre TAN30-2MP** est un instrument de mesure compact et précis conçu pour évaluer la **vitesse du vent, le débit d'air et la température ambiante**. Sélectionné par nos experts, cet appareil allie **ergonomie, fiabilité et facilité d'utilisation**, idéal pour les professionnels du HVAC, les techniciens de ventilation et les passionnés de météorologie.

Avantages et atouts du thermo-anémomètre TAN30-2MP

- **Taille compacte et légère** : Facile à transporter et à ranger dans une mallette d'outils.

- **Livré prêt à l'emploi** : Inclus **notice en français et piles**.

- **Mesure précise** : Permet de contrôler la **vitesse et le débit de l'air** ainsi que la **température ambiante**.

- **Utilisation intuitive** : Interface simple pour des mesures rapides et efficaces.

- **Prise en main ergonomique** : Conception étudiée pour un confort optimal.

- **Écran lisible** : Double affichage simultané de la **température et de la vitesse de l'air**.

- **Arrêt automatique** : Permet de préserver l'autonomie des piles.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure de la vitesse de l'air :

- **0.4 à 30 m/s** (Précision : $\pm 3\% \pm 0.3$ m/s)

- **1.4 à 108 km/h** (Précision : $\pm 3\% \pm 1.0$ km/h)

- **0.9 à 67.0 mph** (Précision : $\pm 3\% \pm 0.4$ mi/h)

- **0.8 à 58.0 nœuds** (Précision : $\pm 3\% \pm 0.4$ nœuds)

- **80 à 5900 pi/min** (Précision : $\pm 3\% \pm 40$ pi/min)

Plage de mesure de la température :

- **-20° à +70°C** (Précision : $\pm 1.5^\circ\text{C}$)

- **-4° à +158°F** (Précision : $\pm 2.7^\circ\text{F}$)

Résolution de la mesure : 0.1

- **Unités de mesure disponibles** : m/s, km/h, mph, nœuds, pi/min

- **Écran** : Affichage simultané de la **vitesse de l'air et de la température**

- **Autonomie optimisée** : Mise en **arrêt automatique** pour préserver la batterie.

Pourquoi acheter votre thermo-anémomètre sur Appareildemesure.fr ?

- **Expertise et conseils personnalisés** : Nos spécialistes vous accompagnent dans votre choix et répondent à vos questions du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.

- **Meilleurs prix garantis** : Grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques, nous vous offrons des tarifs négociés.

- **Livraison rapide et fiable** : Expédition soignée depuis nos entrepôts ou directement depuis les fabricants. Optez pour la qualité et la précision avec le **thermo-anémomètre TAN30-2MP** et assurez-vous des mesures fiables et performantes dans toutes vos applications professionnelles et personnelles !

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--|
| Catégorie | Anémomètre professionnel |
| Dimensions extérieures | 178,5x56x30,5 mm |
| Garantie | 1 an, retour atelier |
| Plage de mesure | 0,4 à 30 m/s |
| Poids | 84 g |
| Précision de mesure | $\pm 3\%$ ± 0.3 m/s -- $\pm 1.5\%$ |
| Résolution | 0.1 |
| Délai d'expédition | 24/48 heures |
| Batterie | Piles |
| Clavier | 4 touches |
| Hold | Oui |
| Conformités | CE |
| Marque | 2MP |

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.appareildemesure.fr/anemometre-a-helice/1855-anemometre-a-helice-2mp-tan30-2mp-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr